

For Earth, For Life
Kubota

RTV

KUBOTA
RTV SERIEN

RTV X-1110





Den enkleste
måten å
komme dit du
vil

Kubotas nye terrengkjøretøy følger deg bokstavelig talt gjennom tykt og tynt. Takket være de utmerkede terrengegenskapene tar RTV X-1110 deg hvor du vil. Uansett om det er profesjonelt eller privat bruk – den har rikelig med lastekapasitet samt høy kjørekomfort.

Den er
nedbetalt før
du vet ordet av
det – og den er
uunnværlig fra
første stund



Lyst på litt ekstra? Dette spørsmålet er mer enn passende for RTV X-1110. Standardutstyret dekker et bredt spekter av oppgaver. Med et stort utvalg av tilleggsutstyr åpnes det for enda flere muligheter. RTV X-1110 blir raskt uunnværlig – og den betaler seg raskt!

#Høydepunkter

Visste du at?

Visste du at Kubota produserer sine egne motorer og at Kubota er verdensledende på markedet for industri-dieselmotorer under 100 hk? Det kan hende du blir overrasket over å vite hvor mange motorpansre som skjuler en Kubota-motor. Topp kvalitet og effektivitet er hovedingrediensene i denne suksessen.



RTV X-1110 tar deg med overalt

Den robuste nye RTV X-1110 fra Kubota er et allsidig terrenggående arbeidskjøretøy i ordets rette forstand. RTV X-1110 frakter både deg og last til "dit ingen kunne tru at nokon kunne bu".

Den er en uvurderlig hjelper i alt fra jord- og husdyrbruk til kommunalvirksomhet, jakt- og fiske, og til et utall av andre oppgaver.



Førerplattform

Flatt gulv, tiltbart ratt, digitalt display og rikelig med lagringsplass gir et ideelt arbeidsmiljø.

Motor

Den 3-sylindrede Kubota-motoren yter 25 hk. Motorrommet er lett tilgjengelig for vedlikehold.

Alternativer og tilbehør

Det er mange muligheter for å utvide bruksområdet til RTV X-1110. Disse inkluderer frontmontert trepunktshydraulikk, frontmontert vinsj, arbeidslys, hydraulisk fordeler og mye mer.

Hydraulikksystem

Det kraftige hydraulikksystemet gir presis og lett servostyring, hydraulisk tipping av lasteplan, samt olje til hydrauliske hurtigkoblinger.

Transmisjon

Kubotas kraftige VHT-X-transmisjon gir rask akselerasjon og kraftig dynamisk bremsing. To hastighetsområder (høy eller lav) og enkelpedal.

Den er konstruert og bygget for de mest krevende oppgavene

Mens andre arbeidskjøretøyer er utstyrt med trinnløs reimdrift, er RTV X-1110 den eneste i sin klasse med en ekte, kraftig hydrostatisk transmisjon. Sammen med Dynamic Brake Assist garanterer det kvalitet, ytelse, holdbarhet og sikkerhet.

Sterk og driftssikker

Kubotas væskekjølte 3-sylindrede motor gir det beste fra begge verdener: Høy ytelse og lavt drivstofforbruk.

Uanstrengt styring

Et annet særtrekk ved RTV X-1110 er at er den er den eneste i denne klassen som er utstyrt med hydraulisk servostyring.

Stort utvalg av tilbehør

Det kraftige hydraulikksystemet tillater bruk av forskjellige hydraulisk opererte redskaper – både front- og bakmonterte. En annen standardfunksjon er hydraulisk tipp lav lasteplanet.



#Motor

Høy og pålitelig ytelse

Det doble luftfilteret er enkelt å gjøre rent, og sikrer at motoren alltid får ren luft.

Den 3-sylindrede, væskekjølte dieselmotoren fra Kubota leverer ikke bare kraftig, men også ren ytelse. Dette sikres med E-TVCS forbrenningssystem (Three Vortex Combustion System). Takket være en sofistikert utforming av forbrenningskammeret gir det både høy effekt og lave utslipp.

Høyeffektivt luftfilter

Det doble luftfilteret har to elementer: Det store fanger opp mellomstore partikler mens det lille filtrerer ut de mindre partiklene. Dette betyr at bare ren frisk luft når inntakssystemet.

Stor drivstofftank

Med et volum på 30 liter er drivstofftanken rikelig dimensjonert for en lang arbeidsdag. Den optimalt plasserte tanken har stor påfyllingshals for enkel tanking.

Effektiv kjøling



Den store avstanden mellom kjølefinnene gir god luftstrøm gjennom radiatoren. Frontmontert radiator gir høy luftstrøm. Det avtakbare beskyttelsesgitteret gjør det enkelt å rengjøre radiatoren.

Lavt støynivå

Det semi-flytende ventildekslet og molybdensulfidbelagte stempler reduserer støynivået fra motoren med opptil 2,0 dBA sammenlignet med konvensjonelle dieselmotorer. Samtidig reduseres vibrasjonene som overføres fra ventilområdet. Dette betyr at motoren går svært stille.



#Transmisjon



Full kontroll og utmerket trekkraft i all slags terreng

Den unike VHT-X-transmisjonen gir høy ytelse under de mest krevende driftsforhold. Takket være dynamisk bremsing opprettholdes sikkerheten selv når du kjører nedoverbakke med tilhenger.

VHT-X variabel hydrostatisk transmisjon er montert direkte på baksiden av motoren. Uansett terreng – den hydrostatiske driften med enkeltpedal gir trinnløs kjøring under alle forhold. Reimvariator – som brukes av konkurrentene – vil ofte slure ved store belastninger.

Dynamisk bremsing

I motsetning til konkurrerende maskiner er RTV X-1110 utstyrt med bremseassistent. På denne maskinen forblir det hydrauliske trykket i transmisjonen, slik at drivsystemet også sørger for retardasjon. Dette gjør det lettere å kontrollere bremsingen når du transporterer tung last – ikke minst med kjøring av tilhenger nedover bratte bakker.

2 gruppegir med revers

RTV X-1110 har en lettbetjent gruppegirskasse. To gruppegir (høy og lav) forhindrer potensiell overbelastning av den hydrostatiske transmisjonen under vanskelige terrengforhold.



#Heavy-duty versjon



Utmerket stabilitet i ulendt terreng er standard!

En maskin som er konstruert for bruk i det tøffeste terrenget må kunne tåle mye juling. Kubota har konstruert og utstyrt RTV X-1110 på en slik måte at den utfører svært produktivt og pålitelig arbeid under alle situasjoner.

RTV X-1110 gir bokstavelig talt de aller beste rammebetingelsene for bruk i selv det vanskeligste terrenget. Dette er fordi den stabile, bærende, fullsveisede stålrammen gir svært høy strukturell stivhet. Den solide bukbeskytteren sikrer drivverket mot skader fra steiner og stubber. Et ytterligere pluss i ulendt terreng er den høye bakkeklaringen på 265 mm.

Alltid trygt på sporet

Takket være uavhengig hjuloppheng har alle fire hjul permanent kontakt med bakken, uavhengig av terreng. Dette har flere fordeler: Økt sikkerhet, forbedret kjørekomfort og mindre dekkslitasje.

Lite sluring – høy trekraft

Maskinen har differensialbrems på forakselen og mekanisk differensialsperr på bakakselen. Den bakre differensialsperr kan låses midlertidig eller permanent. Dette gir lite sluring, god fremkommelighet og høy trekraft



Justerbar fjæring

Fjæringen på både for- og bakaksel på RTV X-1110 kan justeres for å passe til last og belastning. Denne funksjonen gir jevn og behagelig respons og trygg og sikker kjøring.

#Hydraulikk

Du kan forvente mye av denne maskinen

RTV X-1110 er ikke bare en allsidig arbeidshest, men også en ekte kløvhest. Det store lasteplanet med hydraulisk tipp tar stor last.



Presis, lett styring

Kubota er for tiden den eneste produsenten som tilbyr et så avansert styresystem. Den hydrauliske servostyringen gir uanstrengt styring i selv det vanskeligste terreng – full kontroll i alle situasjoner!

Tung last – ikke noe problem

RTV X-1110 har høy lastekapasitet. Det store lasteplanet med en maksimal tippelast på 500 kg legger grunnlaget for en svært produktiv arbeidsdag. Baklemmen kan legges ned for enkel lastning og lossing av lang og vanskelig last.



Enkel tipping

RTV X-1110 er det eneste terrengkjøretøyet i sin klasse som leveres med hydraulisk tipping som standard. Dette gjør det enkelt å tippe tung, vanskelig last. Tippen betjenes enkelt med en spak. Manuell tipping er også mulig.

Frontmontert trepunktshydraulikk og vinsj

Som ekstrautstyr kan RTV X-1110 utstyres med frontmontert trepunktshydraulikk med 500 kg løftekapasitet og en dobbeltvirkende hydraulisk ventil, samt frontmontert vinsj med 1800 kg trekraft.



Få jobben gjort mer effektivt og produktivt

For å oppnå best mulig resultater trenger du en optimalisert, komfortabel arbeidsplass. Dette har høy prioritet hos Kubota. Ingenting står i veien for høyproduktive arbeidsdager.



Tilting av rattet

Det komfortable føreraset er laget av slitesterkt materiale og kan justeres etter føreren ønske. Rattet kan tites for å tilpasses føreren. Dette, sammen med utformingen og plassering av setet gir enkel inn- og utstigning fra førerplassen.



Plant gulv

Det flate gulvet gir god sittestilling og bidrar ytterligere til enkel inn- og utstigning. Det er også enkelt å rengjøre. Sist, men ikke minst gir det stor sikkerhet – ingen spaker er i veien.

Kaldt vær er ikke noe problem

Varmeapparatet i taket har to viftehastigheter. Den effektive luftsirkulasjonen og varmen gir god førerkomfort og god sikt også om vinteren. Luftdyser mot frontruten holder den fri for dugg og is.



Alltid godt informert

Alle viktige data, inkludert hastighet, kjørt distanse og arbeidstimer vises på det letteste displayet.



Utmerket sikt og komfort

Frontvinduet kan åpnes helt vannrett, og glassdørene kan tas av uten verktøy. Dette gir naturlig ventilasjon og uhindret sikt.

#Tilleggsutstyr

Utnytt maskinens fulle potensial

RTV X-1110 har et høyt nivå av standardutstyr. Dette gir et stort bruksområde. I tillegg tilbyr Kubota en rekke interessante alternativer som øker anvendeligheten ytterligere.



Beskyttelse av drivleddene

Plater under og rundt drivleddene på begge akslingene er et nyttig tilbehør når det kjøres der det er mye gjørme.



Natt blir til dag

Som tilleggsutstyr leveres det arbeidslys – både foran og bak. De gir god belysning til redskap og omgivelser.



Frontmontert trepunktshydraulikk og vinsj

Maskinene kan utstyres med frontmontert trepunktshydraulikk med 500 kg løftekapasitet og dobbeltvirkende hydraulisk ventil som tilleggsutstyr. I tillegg kan det leveres frontmontert vinsj med trekraft på 1800 kg. Dette gir deg enorme bruksområder.



Stort utvalg av dekk

Enten du trenger dekk som er skånsomme mot bakken eller gir økt grep – RTV X-1110 kan leveres med et utvalg av forskjellige dekk som passer til de respektive kravene. Det kan også leveres lettmetallfelger.

#Tekniske data


Modell		RTV-X1110
Tilgjengelige farger		Kubota Orange/Realtree® AP Camo
Motor		
Merke		Vannkjølt, 3-sylindret diesel
Type		3-syl, 4-takts OHV, diesel
Motorvolum		1123 cm ³
Motoreffekt UNECE R120		18,2 (24,4) kW (hk)
Kjølesystem		Væske
Transmisjon		
Type		Trinnløs hydrostat (VHT-X)
Gir		Høy/lav forover, nøytral, bakover
Største kjørehastighet		0-40 (0-25) km/t (mph)
Firehjulstrekk-system		
Differensialsperr foran, type		Differensial-bremse
Differensialsperr bak		Pedalbetjent differensialsperr
Fjæring		
Fjæring foran		Uavhengig, dobbel A-arm med justerbar spiralfjær
Fjæringsvei foran (mm)		205
Fjæring bak		Uavhengig, dobbel A-arm med justerbar spiralfjær
Fjæringsvei bak (mm)		205
Bakkeklaring		
Bakaksel ROPS (veltebøyle) / Førerhus		265 (10.4)/252 (9.9) mm (tommer)
Foraksel ROPS (veltebøyle) / Førerhus		259 (10.2)/257 (10.1) mm (tommer)
Hovedlys		To, 37,5 watt halogen
Fører/passasjer-sikkerhet		
Sikkerhetsbelte		2-punkts
Mål		
Lengde		3 130 (123,2) mm (tommer)
Bredde ROPS (veltebøyle) / Førerhus		1605 (63.2)/1654 (65.1) mm (tommer)
Totalhøyde		1 998 (78,7) mm (tommer)
Sporvidde foran		1 240 (48,8) mm (tommer)
Sporvidde bak		1 240 (48,8) mm (tommer)
Akselavstand		2 045 (80,5) mm (tommer)
Svingradius		4,0 m
Vekt (brutto)		
ROPS (veltebøyle) / Førerhus		1 000/1 090 kg
Tauekapasitet		
Utbremset / påløpsbrems		450/590 kg
Nyttelast		
ROPS (veltebøyle) / Førerhus		545/455 kg
Lasteplan		
Materiale		Stål
Bredde x Lengde x Dybde		1465 (57.7) x 1030 (40.6) x 285 (11.2) mm (tommer)
Planhøyde (losset)		887 mm
Lasteplan, tillatt last		500 kg
Tippsystem		Hydraulisk
Volum, drivstofftank		30 l
Dekk		
Foran	ATV	25x10-12, 6-ply
	HDWS	25x10-12, 6-ply
Bak	ATV	25x10-12, 6-ply
	HDWS	25x10-12, 6-ply
Beskyttelse foran		Senter, og støtfanger
Lettmetallfelger		Tilleggsutstyr
Hydraulisk tipp		Standard

Produsenten forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forutgående varsel.

Denne brosjyren er kun til beskrivende formål. Ta kontakt med din lokale Kubota-forhandler for garanti- og sikkerhetsinformasjon.

Målene gitt i "Bakkeklaring" og "Vekt" er de som er utstyrt med dekkene i tabellen ovenfor. Noen RTV-er i denne brosjyren vises med tilleggsutstyr. Kun til bruk utenfor vei.

LOCAL KUBOTA DISTRIBUTOR



KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

<https://www.kubota-eu.com>

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die Inhalte dieser Publikation zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt und aktuell waren. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige Genehmigung durch Kubota in irgendeiner Form vervielfältigt werden. Kubota behält sich als Hersteller das Recht vor, Spezifikationen und Leistungsangaben ohne Vorankündigung falls erforderlich zu ändern und zu aktualisieren.

v_2/2021

