

For Earth, For Life
Kubota

L

KUBOTA L2-SERIEN

L2-452 – L2-522 – L2-552 – L2-622





På slutten
av dagen er
tilfredshet
den beste
belønningen

Uansett oppgave, det er alltid tilfredsstillende å gjøre en god jobb. Den nye L2-seriens enkle betjening og brede utvalg av funksjoner gjør det enkelt å takle enhver oppgave. To eksterne hydraulikkventiler og uavhengig bakre kraftuttak muliggjør bruk av et bredt spekter av redskaper..

An orange tractor is parked on a grassy bank next to a calm body of water. The tractor is reflected in the water. The background is a dense forest of green trees. A semi-transparent dark green box with an orange square in the top left corner is on the left side of the image, containing the text 'Nyt fruktene av arbeidet ditt'.

Nyt fruktene av arbeidet ditt

Den nye, optimaliserte førerplattformen og gjennomtenkte komfort-funksjoner gjør lange arbeidsdager lette. Intuitive betjeningsorganer og et ergonomisk oppsett sikrer at alt du trenger er lett tilgjengelig. Alt dette gjør jobben mer avslappet – du føler deg friskere på slutten av en lang arbeidsdag.

Topp ytelse, under alle forhold



De nye kompakttraktorene i L2-serien er designet for å levere optimal ytelse under alle arbeidsforhold, hele året. Fra påliteligheten til våre dieselmotorer til de nøye utvalgte funksjonene og det enkle vedlikeholdet: Den nye L2 har all den komforten, allsidigheten og kraften du trenger. Lang levetid med topp ytelse.

A red tractor is parked on a green soccer field. Two men are standing on the field, talking. One man is wearing a yellow shirt and the other is wearing a blue shirt. A soccer ball is on the ground near the man in the blue shirt. In the background, there is a soccer goal and a blue sky with white clouds.

Takk for at
du stoler på
oss.

Et ekte multitalent. Den nye L2-serien kombinerer robust, pålitelig teknologi med høy grad av komfort, praktiske løsninger og effektivitet. Når du legger til konkurransedyktige priser, lave vedlikeholdskostnader og legendarisk pålitelighet, vil du oppdage at den vil mer enn rettferdiggjøre investeringen.

#Høydepunkter

Den beste partneren for kvalitetsarbeid

Den nye L2-serien kombinerer robust, pålitelig teknologi med høy grad av komfortløsninger og effektivitet. Takket være den eksepsjonelle manøvrerbarheten, fleksible redskapsalternativer og den høye ytelsen, er disse nye traktorene ideelle for mange forskjellige jobber.



Den komfortable og smidige allrounderen

Med en rekke praktiske funksjoner, for eksempel det ergonomiske førerhuset og det multifunksjonelle IntelliPanel™, gir disse traktorene føreren optimal kontroll. Et stort utvalg av tilleggsutstyr gjør det enkelt å utvide bruksområdet. Manøvrerbarheten er uten sidestykke i denne klassen.



Ren, sterk og sprek

Traktorene i den nye L2-serien har alle Kubota dieselmotorer. Velg den størrelsen som best passer dine behov. Uansett hvilken motor du velger, leverer de alle førsteklasses resultater. De effektive Kubota-motorene imponerer med pålitelighet, høye ytelser og lave utslipp. Du vil sette pris på den uslåelige driftssikkerheten og det lave drivstofforbruket.

Ren effekt

Kubota dieselmotorer med 4 sylindere – fra 27 kW (37 hk til 45 kW(62) hk. Takket være common rail-innsprøyting, eksosresirkulering og dieselpartikkelfilter, overholder motorene den nyeste europeiske utslippsforskriften Stage V. Dette betyr ikke bare

redusert utslipp – du sparer også drivstoff med denne teknologien. Dieselpartikkelfilteret har langt intervall for rengjøring – hver 6 000. time. Det er klassens lengste rengjøringsintervall.



Enkelt vedlikehold

De nye traktorene i L2-serien er lettkjørt og enkle å betjene. En akustisk advarsel utløses under tanking når drivstofftanken er full.

Enkel tilgang til luftfiltre osv.

Det helåpnende panseret gir rask tilgang til motoren uten verktøy. Dette gjør det enkelt nå alle viktige vedlikeholdspunkter, for eksempel luftfilter og radiator. De store luftinntakene gir god motorkjøling og sikrer at traktoren fungerer perfekt selv ved høye temperaturer.





Flere trumfkort for produktivt arbeid

De nye traktorene i L2-serien er tilgjengelige med flere velprøvde transmisjoner, avhengig av ønske og behov. Hver av transmisjonene har sine fordeler. I tillegg til å sikre enkle og presise girskift, er transmisjonene også ekstremt pålitelige.



Myke, presise girskift

Med traktorene i den nye L2-serien kan du velge mellom to velkjente Kubota-transmisjoner: Enten den trinnløse HST med 3 gruppegir og Hi-Lo, eller den fullsynkroniserte 16/16 mekaniske transmisjon. De imponerer begge med enkel betjening og høy kvalitet.

Fullsynkronisert transmisjon

Kubotas økonomiske FST-transmisjon har 16 gir forover og 16 bakover, inkludert krabbegir.

Forbedret girfordeling

Kubotas HST Plus-transmisjon har tretrinns gruppegir. I tillegg kan det i hver gruppe skiftes mellom høy og lav med en egen spak. Dette utgjør da seks hastigheter. Når du har valgt ønsket gruppegir, kan du enkelt veksle H-DS hydraulisk mellom høy og lav mens du kjører. H-DS-funksjonen kan aktiveres som auto-skift ved å ganske enkelt trykke på modusvalg-knappen. For ekstra komfort og effektivitet har HST-modellene også cruise control som standard.

Enklere å kjøre, redusert drivstofforbruk

Den viktige "Auto Throttle Advance"-funksjonen

styrer motor- og transmisjon med HST-kjørepedalen. Dette viktige samspillet reduserer støynivået og drivstofforbruket. Alt du trenger å gjøre er å trykke ned HST-pedalen for å regulere kjørehastighet og motorturtall.

Justerbar respons

Responsoppførselen til den hydrostatiske transmisjonen kan justeres med et tastetrykk. Hvis oppgaven krever en aggressiv reaksjon, f.eks. for frontlasterarbeid, er FAST den ideelle innstillingen. Hvis du vil ha en mykere respons, f.eks. for slått, velger du SLOW. Enklere kan det ikke bli.

Smart tilpasning med Load Sensing

Den nye L2-serien har også lastfølende pumpesystem. Dette regulerer automatisk HST-pumpen og hydraulikkmotoren når det registreres turtallsfall. Med tre forskjellige modus kan transmisjonen umiddelbart justeres for å passe til arbeidsoppgave og redskap. Ved å trykke på knappen flere ganger, går du gjennom modusene fra modus 1 til modus 3 og tilbake igjen. For eksempel: "Overbelastnings-modus" – modus 2 – forhindrer at motoren kveles.

Ett nytt nivå av komfort og produktivitet

Med de nye traktorene i L2-serien har førerhuset en komfort du ikke ville forvente i denne klassen. Det er romslig, komfortabelt, ergonomisk optimalisert og sikkert. Dette holder føreren våken og uthvilt gjennom lange arbeidsdager.

ROPS eller modeller med førerhus

Uhindret sikt og trygg, enkel inn- og utstigning og gode arbeidsforhold – uansett vær? Med den nye L2-serien kan du velge mellom førerhus eller sammenleggbare velteboyle (ROPS) bak.

Komfortabelt førerhus

Hvis du velger en modell med førerhus, kan du glede deg over en rekke førsteklasses funksjoner. Dette inkluderer automatisk klimaanlegg, den nye store solskjermen og to USB-ladekontakter. Rikelig med plass, ergonomisk plasserte betjeningsorganer og god sikt.

Omfattende komfortfunksjoner

For å ytterligere å øke komforten og produktiviteten på den nye L2-serien, har Kubota økt førerhusets glassareal. Dette har ført til færre og mindre blindsoner og bedre sikt. Dørene har fått større åpningsvinkel, noe som gjør det enklere og mer praktisk å komme seg inn og ut av førerhuset. Luftfjæret komfortsete, økt

benplass, god takhøyde og sjenerøs oppbevaringsplass er ytterligere fordeler. Det intuitive, brukervennlige, store instrumentpanelet i det ergonomiske førerhuset gir enkel tilgang til alle betjeningsorganer.

Full oversikt. Hele tiden.

LED-arbeidslys på førerhuset gjør natt til dag.

Individuell justering av rattet

Det nye justerbare rattet har ekstra stor tiltvinkel for maksimal komfort. For å tilte rattet, trykk på pedalen, still rattet til ønsket posisjon og slipp pedalen. Ved å trykke på pedalen igjen går rattet til øvre posisjon og gir god plass for ut- og innstigning.

Mer takhøyde

Du vil sette pris på den økte takhøyden. Dette gir ikke bare mer komfort, men også bedre sikt til for eksempel oppløftet frontlaster.



Enkel betjening av kraftuttaket.

Den nye elektriske krafttaksbryteren gjør det enklere enn noen gang å starte/stoppe kraftuttaket. Den er praktisk plassert på sidekonsollen. Kraftuttaket startes ved å dreie på bryteren, for å stoppe det trykkes bryteren inn.

Turtallsøkning ved å trykke på en bryter

Dersom forholdene blir tøffe er det bare å trykke på en knapp på multifunksjonsspaken for å øke motorturtallet til et forhåndsinnstilt turtall. Dette er "Throttle-Up"-funksjonen.

Ergonomisk plasserte betjeningsorganer

For enkel tilgang og komfortabel betjening er spaker for frontlaster, trekkrok og hydraulikkventiler plassert på høyre konsoll.

God benplass

For å gi bedre benplass er nå førersetet plassert lenger bak. Dette øker kjørekomforten og gjør det også lettere å komme seg inn og ut av førerhuset.

Strømforsyning

Den 3-polede 12 V strømkontakten er lett tilgjengelig bak setet.

All data du har behov for

Det moderne IntelliPanel™ holder deg til enhver tid oppdatert om statusen til L2-traktoren. Det viser all viktig informasjon du trenger for å optimalisere traktordriften, inkludert: Timeteller, kilometerteller, drivstofforbruk, kraftuttaksturtall, HST-informasjon, luftfilterstatus og serviceinformasjon. Displayet kan hentes frem ved å trykke på en bryter. Advarselsindikatorer, planlagte servicevarsler og DPF-regenerering vises også.

Standard førerhus

- AC, oppvarming med resirkulert luft/frisk lufttilførsel
- Ventilasjon
- Strømuttak 12V DC
- Vindusvisker og spyler
- Arbeidslys foran
- Innvendig belysning
- Sidespeil
- Brede skjermer
- Varmetråder i bakrute
- Arbeidslys bak
- Vinduspusser på bakvindu

Tilleggsutstyr i førerhus

- Pioneer Bluetooth og DAB -radio
- Luftfjæret sete
- Brannslukker



Unik kraftig hydraulikk

Traktorens hydraulikksystem er i en klasse for seg, med klassens største løftekraft på bakre trepunktshydraulikk. Total pålitelighet under alle driftsforhold. Enkel betjening, fleksibel og allsidig. Med tilgjengelige tilleggsutstyr kan du utvide bruksområdet ytterligere.

Solide frontlastere

Med en Kubota-frontlaster får du enda mer ut av traktoren. Frontlasterne har en maksimal løftekapasitet på opptil 1 400 kg og er tilgjengelig for modellene L2-452 (LA 805) og L2-522, L2-552 og L2-622 (LA 1055).



Rask til- og frakobling av redskap

Kubotas kraftige trepunktshydraulikk håndterer all relevant redskap. Fanghaker på trekkstengene er standard. Dette gir rask, trygg og sikker til- og frakobling.



Ekstern betjening av bakre trepunktshydraulikk.

Eksterne betjeningsorganer letter til- og frakobling av trepunktsmontert redskap.



Fleksibel for avanserte redskaper

De nye modellene i L2-serien leveres som standard med fire dobbeltvirkende hydraulikkventiler – to foran og to bak. Dette gjør traktorene egnet for alle slags formål, og lar deg betjene selv komplekse redskaper uten ekstra fordelingsventiler.



Overlegen produktivitet

Den kraftige trepunktshydraulikken med en løftekapasitet på opptil 1 750 kg håndterer all relevant redskap. Uavhengig kraftuttak er standard. På bestilling leveres det kraftuttak med to hastigheter på modellene med mekanisk transmisjon.

Inn/utkobling av kraftuttaket mens du kjører

Det hydraulisk betjente kraftuttaket kan kobles inn og ut mens det kjøres. Kraftuttaksbrems, automatisk utkobling samt foldbart deksel over kraftuttakstappen gir maksimal sikkerhet og økt produktivitet.



Få mest mulig ut av traktoren

Kubota gjør livet enklere, og vår utvidede Kubota Care-garanti holder traktoren i samme gode stand som den gjorde første dag. Dette sikrer at verdien av den er beskyttet langt inn i fremtiden.



Fordeler med Kubota Care



Beskyttelse mot prisstigning
Sikrer deg mot / med:

- Momsøkning
- Prisøkning på deler
- Økning av verkstedpriser



Originaldeler

Bruk kun originale Kubota-deler for å beholde Kubota-kvaliteten.

Kubota Parts and Service
Reliability > for the Job Ahead



Kostnadsbeskyttelse

Ingen skjulte kostnader!
Ingen egenandel!



Forhandlerkontakt

I tilfelle krav er forhandleren ditt kontaktpunkt. Det gir ingen problemer med tredjepartsleverandører – og sikrer enkel og bekvem problemløsning.



Profesjonell behandling

Ingen kjenner maskinen din bedre enn Kubota-utdannede mekanikere. De har i tillegg spesialverktøy kvalifisert fra produsenten.



Videresalgsvardi

Øk maskinens videresalgsvardi. Kubota Care kan overføres til den nye eieren.

Kubota-navnet er respektert for å representere topp japansk kvalitet. Alle Kubota-maskiner er konstruert for de tøffeste arbeidsforhold og lang levetid. Allikevel er det umulig å unngå uforutsette skader gjennom årene. Med Kubota Care kan du enkelt redusere risikoen for uventede kostnader i fremtiden. Samtidig kan du unngå uventede driftsavbrudd.

Den perfekte løsningen

Kubota Care eliminerer en potensiell bekymring. Denne servicepakken gir deg maksimal drifts- og kostnadssikkerhet, samt fullstendig beskyttelse utover de vanlige garantiforpliktelsene. Kubota Care gir deg full utvidet garanti på opptil 5 år eller 5 000 driftstimer (avhengig av hva som kommer først).

Full garantidekning

Hva dekker Kubota Care?

Kubota Care er en omfattende garantiutvidelse som dekker alle komponenter som dekkes under den kontraktmessige garantien. Og – dersom det må utføres en garantireparasjon, vil du selvfølgelig ikke bli belastet egenandel!



#Tekniske data

Modell		L2-452 HDC	L2-552 HDC	L2-622 HDC	L2-452 DC	L2-522 DC	L2-452 DW/DM	L2-522 DW/DM
Førerhus							Veltebøyle bak	
Motor								
Modell		V2403-CR-E5-GE4	V2403-CR-TE5-GE4	V2403-CR-TE5-GE5	V2403-CR-E5-GE2	V2403-CR-TE5-GE2	V2403-CR-E5-GE1	V2403-CR-TE5-GE1
Type		Direkte innsprøyting, vannkjølt 4-takts diesel, common rail						
Antall sylindre		4						
Motoreffekt ECE R120		kW/hk	33,0 (44,9)	40,1 (54,5)	45,1 (61,3)	33,0 (44,9)	37,4 (50,8)	33,0 (44,9) 37,4 (50,8)
Slagvolum		cm³	2434					2434
Maks. dreiemoment		Nm (v/ 1 600 o/min)	148,9	185,3	198,5	143,4	166,7	143,4 166,7
Nominelt turtall		o/min	2600			2700	2600	2700 2600
Volum, drivstofftank		l	51					50
Drivlinje								
Transmisjon		HST 3 gruppegir med Hi-Lo (3 x 2)				16 gir forover og 16 gir bakover, fullsynkronisert		
Standard Dekkdimensjon	Foran	8–16	9,5–16		8–16	9,5–16	8–16	9,5–16
	Bak	13,6–24	13,6-28		13,6-24	13,6-28	13,6-24	13,6-28
Kløtsj		–				Tørr, ettrinns		
Styring		Hydrostatisk styring						
Bremsesystem		Oljekjelte skiver						
Min. svingradius med styrebremse		m	2,7	3,2		2,7	3,2	2,7 3,2
Kraftuttak								
Kraftuttak, bak		SAE 1- 3/8, 6 spor						
Kraftuttak / v. motorturtall		o/min	540/2480	540/2590	540/2400	540/2550–750/2550		
Hydraulikkanlegg								
Pumpekapasitet		l/min	37,0	35,6		37,0	35,6	37,0 35,6
3-punktskobling		SAE KAT 1						
Hydraulikksystem		Posisjonskontroll						
Løftekraft trepunktshydraulikk l øyer/fanghaker (kN)		kg	1750				1750	
609,6 mm bak løftepunktene		kg	1250	1350		1250	1350	1250 1350
Systemtrykk		MPa (kgf/cm²)	18,6 (190)				18,6 (190)	
Dimensjoner								
Total lengde uten trepkt.)		mm	3170	3245		3170	3245	3170 3245
Total bredde (minste sporvidde)		mm	1560	1560		1560	1560	1555 1470
Total høyde med veltebøyle (ROPS)		mm	2330	2375		2330	2375	2250 2550
Akselavstand		mm	1895	1915		1895	1915	1895 1915
Minste bakkeklaring		mm	360	400		360	400	390 400
Sporvidde	Foran	mm	1145	1135		1145	1135	1145 1135
	Bak	mm	1240	1225		1240	1225	1140 1125
		mm	1310 1410	1325		1310 1410	1325	1210 1325
Vekt		kg	1895	2080		1860	2045	1700 1820


Produsenten forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forutgående varsel.



Modell		L2-452	L2-522/L2-552/ L2-622
A Totallengde	mm	3170	3245
B Akselavstand	mm	1895	1915
C Høyde	mm	2250	2375
D Bredde (min.)	mm	1555	1560
E Sporvidde min.	mm	1145/1140	1135/1225
F Bakkeklaring, min.	mm	400	400

Frontlaster modell		LA805	LA1055
Montering på basismaskin		L2-452	L2-522/L2-552/L2-622
Produsent		Kubota	Kubota
Maks. løftehøyde (ved dreiepunkt)	mm	2665	2859
Maks. løftehøyde (under plan skuffe)	mm	2462	2659
Klaring med skuffe tiltet ned	mm	2075	2279
Maks. tiltvinkel ned	°	43	46
Tiltvinkel inn	°	42	42
Gravedybde	mm	126	177
Total høyde posisjon transport m/last	mm	1382	1444
Maksimal løftekapasitet	kg	1053	1399
Brytekraft (dreiepunkt)	kN	15,14	18,61
Vekt	kg	513	648

LOCAL KUBOTA DISTRIBUTOR



KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

<http://www.kubota-eu.com>

Det er gjort alt for å sikre at innholdet i denne publikasjonen var korrekt og oppdatert på tidspunktet for trykking. Alle rettigheter er forbeholdt. Ingen del av denne publikasjonen må reproduseres i noen form uten forhåndsgodkjenning fra Kubota. Som produsent forbeholder Kubota seg retten til – om nødvendig – å endre og oppdatere spesifikasjoner og ytelsesinformasjon uten forhåndsvarsel.
v_1/2021



Kubota