

For Earth, For Life  
**Kubota**

L

## KUBOTA L1-SERIEN

L1-382 – L1-452 – L1-522 – L1-552



For å møte stadig skiftende krav, må maskinene levere maksimal ytelse – time etter time – dag etter dag. Traktorene i L1-serien er konstruert og bygget for å gjøre akkurat dette. Hardtarbeidende, allsidige og enkle å kjøre og betjene: De gir god valuta for pengene i løpet av hele maskinens levetid.





**Gjør arbeidet  
til en  
fornøyelse**



**På slutten av dagen er det avgjørende at du er fornøyd med resultatet. L1-serien kompaktraktorer fra Kubota hjelper deg med å oppnå det. Med mange nyttige funksjoner for ekstra komfort, sikkerhet og effektivitet, er dette pålitelige traktorer som gir perfekte resultater – og som gir deg stolthet over godt utført arbeid.**

A man in a black Kubota jacket is driving an orange tractor in a green field. The tractor is a Kubota L2501. The background shows a rolling green landscape with a small village in the distance under a clear sky. A teal text box is overlaid on the right side of the image.

**En  
arbeidskamerat  
du alltid kan  
stole på**



**Allsidighet,  
kraft og topp  
resultater  
– dag etter  
dag**

De tøffe og robuste traktorene i L1-serien er ideelt utstyrt for å utføre en lang rekke oppgaver. Med kraftig dieselmotor, robust drivlinje og imponerende løftekapasitet forener de praktisk bruk og stor allsidighet. Og – som alle Kubota-traktorer: De gir mye for pengene!



#Høydepunkter

# Utfør enhver oppgave trygt

De nye traktorene i L1-serien er robuste og utstyrt med mye utstyr som gjør det enkelt å tilpasse dem til dine behov. Med kraftige dieselmotorer, robuste drivlinjer og stor løftekapasitet gir denne serien uslåelig valuta for pengene.







### Den kompakte all-rounderen

L1-Serien er allsidig i beste forstand. Med kraftige frontlastere og det store utvalget av tilleggsutstyr er det lett å optimalisere traktorene til mange bruksområder og redskaper. Takket være det oppdaterte designet er den nye L1-serien mer enn et garantert blikkfang: Den

imponerer også med nyttige innovasjoner, for eksempel den kodebeskyttede tyverifunksjonen som gir ekstra sikkerhet. Forakselen har portaldrift, som gir utmerket smidighet.

Modell	Motor	Effekt (ECE R120) hk	Transmisjon	Førervern
L1-382 HDW	D1803-CR-E5	38	HST m/ 3 gruppegir	Veltebøyle bak
L1-382 DW/DM	D1803-CR-E5	38	Mekanisk F8F8/R4	Veltebøyle på midten eller bak (ROPS-modeller)
L1-452 HDW	V2403-CR-E5	45	HST m/ 3 gruppegir	Veltebøyle bak
L1-452 DW/DM	V2403-CR-E5	45	8F / 8R fullsynkronisert	Veltebøyle på midten eller bak (ROPS-modeller)
L1-522 DW/DM/DCN	V2403-CR-TE5	51	8F / 8R fullsynkronisert	Veltebøyle på midten eller bak (ROPS-modeller) / Alternativt førerhus
L1-552 HDW	V2403-CR-TE5	55	HST m/ 3 gruppegir	Veltebøyle bak

## #Motorer

# Kraftige motorer for tøffe jobber

Design dreier seg om mer en bare utseendet. Traktorene i L1-serien er utstyrt med den siste generasjonen av kraftige 3- og 4-sylindrede dieselmotorer. Disse moderne motorene fra Kubota har høye ytelser og gode effektreserver. De miljøvennlige Stage V-motorene bruker også mindre drivstoff.

### Motorer som liker å jobbe hardt

Motorene er stillegående og kraftige, og kombinerer holdbarhet, produktivitet og store effekter.

### Enkelt vedlikehold

Det daglige vedlikeholdet utføres raskt og enkelt. Hengslet, helt panser gir rask og enkel adgang til alle vedlikeholdspunkter, som filtre, kjølere osv.

### Fyll opp én gang – og arbeid lengre

Klar? Det er ingen fare for å gå tom for drivstoff med traktorer i L1-serien: Den store drivstofftanken rommer opptil 50 liter diesel. Med full tank sikres en lang arbeidsdag uten å måtte etterfylle.



Visste du at?

Visste du at Kubota produserer sine egne motorer, og at Kubota er verdensledende på markedet for industri-dieselmotorer under 100 hk? Det kan hende du blir overrasket over å vite hvor mange motorpansre som skjuler en Kubota-motor. Topp kvalitet og effektivitet er hovedingrediensene i denne suksessen.



#Transmisjon

# Presise og effektive girskift

Den nye L1-serien kan leveres med to forskjellige transmisjoner. Den manuelle transmisjonen gir høy effektivitet i tungt arbeid. Den hydrostatiske transmisjonen (HST) med tre gruppegir gir myk, trinnløs hastighetsregulering. Begge transmisjonene har kjent "Made by Kubota"-kvalitet som du kan stole på dag etter dag – år etter år.



## Rett gir til enhver oppgave

Girene er godt fordelt for å sikre at du alltid finner riktig arbeidshastighet til enhver redskap og oppgave. Den mekaniske transmisjonen er enkel og intuitiv å betjene. Girspaken er ergonomisk plassert for raske gir- og gruppegirskift.

## Enkel og effektiv kløtsjbetjening

L1-382 har to-trinns kløtsj som betjener kraftuttak og fremdrift uavhengig av hverandre, eller samtidig om det er ønskelig. Dette gjør det mulig å skifte gir uten å måtte stoppe kraftuttaket.



#### **Alltid riktig hastighet**

Tungt trekkarbeid, slått, og deretter ut på veien:  
Med HST med tre gruppegir er det enkelt å finne riktig hastighet for enhver jobb. Den trinnløse transmisjonen holder konstant et optimalt utvekslingsforhold med tre gruppegir for å sikre ønsket hastighet. Cruisecontrol er standard (med unntak av L1-382), og lar deg stille inn ønsket hastighet med et tastetrykk.

#### **Mykt og presist med kjørepedal.**

Den hydrostatiske transmisjonens hydrauliske servostøttede regulering gjør det enkelt å regulere kjørehastigheten med kjørepedalen. Dette fordi pedalen krever svært lite kraft, uavhengig av belastningen. Dessuten overføres ingen vibrasjoner til pedalen. Dette betyr at du trygt og enkelt kan endre kjørehastighet- eller retning.

#ROPS (veltebøyle)

# En kompakttraktor med høy komfort

Den nye L1-serien er et bevis på at selv kompakttraktorer kan være komfortable og romslige. Førerplattformen er en moderne arbeidsplass, som utgjør hele forskjellen når det gjelder sikkerhet, komfort og ergonomi. Lange uanstrengte dager bak rattet.



## Optimalisert arbeidsplass

Den nye utformingen av førerplattformen byr på høy komfort og god ergonomi. Alle betjeningsorganer er optimalt plassert og enkle å nå.



L1-452



L1-382



L1-382



L1-452

### Komfortabel

L1-serien er utstyrt med høydejusterbart ratt og komfortabelt fører sete. Dette sikrer svært god komfort, selv under lange arbeidsdager.

### Velg grad av beskyttelse

Velg mellom ROPS-versjon (veltebøyle) eller topp komfort hele året med førerhus. L1-serien kompakttraktorer kan leveres med veltebøyle, montert på midten eller bak, eller en versjon med et komfortabelt førerhus.

### Nyttige funksjoner

Maskinene er utstyrt med standardfunksjoner som turtallsminne, cruise control (HST-modeller) eller kodebeskyttet tyverifunksjon.

### Imponerende komfort

Enten du velger versjonen med veltebøyle eller førerhus, får du en god, romslig fører plass med høy komfort. Den store førerplattformen er lett tilgjengelig på begge versjonene. Betjeningsorganene er ideelt plassert for lett betjening.

# #Hydraulikk







# #Høy effekt

Den store allsidigheten og ytelsen til den nye L1-serien er basert på et kraftig og pålitelig hydraulikksystem med høy løftekapasitet. Takket være den høye løftekraften har traktorene de nødvendige kraftreservene selv for krevende jobber. Rask og enkel til- og frakobling av redskap er en annen faktor som øker effektiviteten og produktiviteten.

## Effektiv hydraulikk

Kraftig hydraulikk gjør den nye L1-serien ekstremt allsidig. Den bakre trepunktshydraulikken løfter hele 1 750 kg. Hydraulikkpumpen leverer 37 l/min. Dette gir en høy grad av fleksibilitet når det gjelder redskap og arbeidsoppgaver. Dessuten har traktorene stor hydraulikkeffekt som gjør arbeidet med frontlaster svært effektivt. Som standard er det en ekstern hydraulikkventil – og opptil tre som tilleggsutstyr.

## Ekstremt manøvrerbar.

Foraksel med portaldrift og integrert servostyring gir utmerket manøvreringsevne og høy komfort.

## Mange monteringsmuligheter foran

Avhengig av modell, øker frontkraftuttaket (tilleggsutstyr) bruksområdet ytterligere. Sammen med den bakre trepunktshydraulikken åpner dette opp for en rekke forskjellige muligheter for redskapskombinasjoner. Om nødvendig kan trekkstengene foldes opp, for eksempel for å gi større bakkeklaring.



## #Frontlaster

# En ny definisjon produktivitet

Frontlasteren fra Kubota er optimalt tilpasset kompakttraktorene i den nye L1-serien. Løftekraft, løftehøyde og dimensjoner er alle perfekt tilpasset traktoren. Frontlasteren gir stor allsidighet og ytelse, selv med store belastninger. Sikten til redskap og arbeidsområdet er svært god.

### Solide frontlastere

Frontlasterne Kubota LA 525 (L1-382), LA 805 (L1-452) og LA 1055 (L1-522 og L1-552) er tilgjengelig som tilleggsutstyr for alle modeller i det nye L1-sortimentet – med unntak av versjonene med midtmontert veltebøyle. Dette utvider bruksområdet for disse kompakttraktorene betydelig.

### Rask montering

Frontlastere til L1-serien kan monteres og demonteres enkelt og uten verktøy. Låsebolter og hydrauliske tilkoblinger kobles uten verktøy. Med hurtigkoblings-system og parkeringsstøtter kan frontlasteren monteres og demonteres på bare noen få minutter. Redskapsramme med hurtigkobling forenkler til- og frakobling av redskap.





#### Visste du at?

Visste du at Kubota ikke bare er et av de 50 mest anerkjente merkene i Japan, men også en av de største traktorprodusentene i verden? Bare i 2014 produserte Kubota mer enn 180 000 traktorer.

#### **Raskt å skifte redskap**

Redskapsrammen med hurtigkobling gjør det raskt og enkelt å skifte mellom pallegaffel, skuffe og annen redskap.

#### **Enkel og intelligent betjening.**

Selv det mest utfordrende frontlasterarbeid blir enkelt. Den moderne joystick-en gir presis og enkel betjening av løft/senk og tilt – om ønskelig samtidig.

#### **Godt beskyttet**

De kraftige hydraulikksylindrene er nøye tilpasset frontlasteren. Dette sikrer store ytelser og lang levetid. Alle hydraulikkslanger sitter godt beskyttet uten å hindre sikten.

## Verdibeskyttelse

# Få mest mulig ut av traktoren

Kubota gjør livet enklere, og vår utvidede Kubota Care-garanti holder traktoren i samme gode stand som den gjorde første dag. Dette sikrer at verdien av den er beskyttet langt inn i fremtiden.



## Fordeler med Kubota Care



### Beskyttelse mot prisstigning

Sikrer deg mot / med:

- Momsøkning
- Prisøkning på deler
- Økning av verkstedpriser



### Originaldeler

Bruk kun originale Kubota-deler for å beholde Kubota-kvaliteten.

### Kubota Parts and Service

**Reliability > for the Job Ahead**



### Kostnadsbeskyttelse

Ingen skjulte kostnader!  
Ingen egenandel!



Kubota-navnet er respektert for å representere topp japansk kvalitet. Alle Kubota-maskiner er konstruert for de tøffeste arbeidsforhold og lang levetid. Allikevel er det umulig å unngå uforutsette skader gjennom årene. Med Kubota Care kan du enkelt redusere risikoen for uventede kostnader i fremtiden. Samtidig kan du unngå uventede driftsavbrudd.

### Den perfekte løsningen

Kubota Care eliminerer en potensiell bekymring. Denne servicepakken gir deg maksimal drifts- og kostnadssikkerhet, samt fullstendig beskyttelse utover de vanlige garantiforpliktelsene. Kubota Care gir deg full utvidet garanti på opptil 5 år eller 5 000 driftstimer (avhengig av hva som kommer først).

## Full garantidekning

### Hva dekker Kubota Care?

Kubota Care er en omfattende garantiutvidelse som dekker alle komponenter som dekkes under den kontraktmessige garantien. Og – dersom det må utføres en garantireparasjon, vil du selvfølgelig ikke bli belastet egenandel!



### Forhandlerkontakt

I tilfelle krav er forhandleren ditt kontaktpunkt. Det gir ingen problemer med tredjepartsleverandører – og sikrer enkel og bekvem problemløsning.



### Profesjonell behandling

Ingen kjenner maskinen din bedre enn Kubota-utdannede mekanikere. De har i tillegg spesialverktøy kvalifisert fra produsenten.



### Videresalgverdi

Øk maskinens videresalgverdi. Kubota Care kan overføres til den nye eieren.



**Kubota  
care**

# #Tekniske data

Modell		L1-382 DW	L1-382 HDW	L1-452 HDW	L1-552 HDW	L1-452 DW	L1-522 DW	L1-522 DCN
		Veltebøyle bak	Veltebøyle bak	Veltebøyle bak	Veltebøyle bak	Veltebøyle bak	Veltebøyle bak	Førerhus
<b>Motor</b>								
Modell		D1803-CR-E5-EU1	D1803-CR-E5-EU2	V2403-CR-E5-GE3	V2403-CR-TE5-GE3	V2403-CR-E5-GE1	V2403-CR-TE5-GE1	
Type		Indirekte innsprøyting, vertikal, vannkjølt, 4-takts diesel, firehjulstrekk		Direkte innsprøyting, vannkjølt 4-takts diesel, common rail				
Antall sylindre		3		4				
Motoreffekt ECE R120		kW (hk)		27,6 (37,8)	33,0 (44,9)	40,1 (54,5)	33,0 (44,9)	37,4 (50,8)
Slagvolum		cm <sup>3</sup>		1826				
Maks. dreiemoment		Nm (v/1 600 o/min)		115,8/1 600	148,9	185,3	143,4	166,7
Nominelt turtall		o/min		2700	2600		2700	2600
Volum, drivstofftank		l		42		50		
<b>Drivlinje</b>								
Transmisjon		Manuell transmisjon, girskift, 8 forover / 4 bakover		HST m/ 3 gruppegir			8 gir forover og 8 gir bakover, fullsynkronisert	
Standard Dekkdimensjon		Foran		7-16	8-16	9,5-16	8-16	9,5-16
		Bak		11,2-24	13,6-24	13,6-28	13,6-24	13,6-28
Kløtsj		Tørr, totrinns	Tørr, ettrinns	-			Tørr, ettrinns	
Styring		Integrert servostyring			Hydrostatisk styring			
Bremsesystem		Mekanisk, oljekjølte skiver			Oljekjølte skiver			
Min. svingradius med styrebremse		m		2,5	2,7	3,2	2,7	3,2
<b>Kraftuttak</b>								
Kraftuttak, bak		SAE 1- 3/8, 6 spor						
Kraftuttak / v. motorturtall		o/min		540/2553	540/2578	540/2480	540/2590	540/2550
<b>Hydraulikkanlegg</b>								
Pumpekapasitet		l/min		30,6	37,0	35,6	37,0	35,6
3-punktskobling		SAE KAT 1						
Hydraulikksystem		Posisjonskontroll			Posisjonskontroll			
Løftekraft trepunktshydraulikk i øyer/fanghaker (kN)		kg		906		1750		
609,6 mm bak løftepunktene		kg		651	1250	1350	1250	1350
Systemtrykk		MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )		15,7 (160)		18,6 (190)		
<b>Dimensjoner</b>								
Total lengde uten trepkt.)		mm		2805		3170	3245	3245
Total bredde (minste sporvidde)		mm		1290		1555	1470	1555
Total høyde med veltebøyle (ROPS)		mm		2460/2355	2460	2250	2550	2250
								2 420 (med førerhus)
Akselavstand		mm		1610		1895	1915	1895
Minste bakkekling		mm		345		360	400	390
Sporvidde Foran		mm		1085		1145	1135	1145
Bak		mm		1015	1140	1125	1140	1125
				1115	1210	1225	1210	1225
				1195	1310	1325	1310	1325
				1295				
Vekt		kg		1300	1310	1680	1825	1700
								1820
								2025 (med førerhus)


Produsenten forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forutgående varsel.



Modell		L1-382	L1-452	L1-522/L2-552
A Total lengde	mm	2805	3170	3245
B Akselavstand	mm	1610	1895	1915
C Høyde	mm	2460	2250	2550
D Bredde min.	mm	1290	1470	1555
E Sporvidde min.	mm	1085/1015	1145/1140	1135/1125
F Bakkeklaring, min.	mm	345	360	400

Frontlaster modell		LA525EC	LA805	LA1055
Montering på basismaskin		L1-382	L1-452	L1-522/L1-552
Produsent		Kubota	Kubota	Kubota
Maks. løftehøyde (ved dreiepunkt)	mm	2403	2665	2859
Maks. løftehøyde (under plan skuffe)	mm	2233	2462	2659
Klaring med skuffe tiltet ned	mm	1943/1879	2075	2279
Maks. tiltvinkel ned	°	40	43	46
Tiltvinkel inn	°	31	42	42
Gravedybde	mm	167	126	177
Total høyde posisjon transport m/last	mm	1306	1382	1444
Maksimal løftekapasitet	kg	676	1053	1399
Bryte kraft (dreiepunkt)	kN	10,95	15,14	18,61
Vekt	kg	365	513	648

## LOCAL KUBOTA DISTRIBUTOR



## KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: [info@kubota.de](mailto:info@kubota.de)

<http://www.kubota-eu.com>

Det er gjort alt for å sikre at innholdet i denne publikasjonen var nøyaktig og oppdatert på tidspunkt for trykking. Ettertrykk forbudt. Dette dokumentet eller deler av det kan ikke på noen som helst måte kopieres eller benyttes til andre formål enn det tiltenkte, uten skriftlig samtykke fra Kubota. Kubota forbeholder seg retten til – uten forvarsel – å endre og oppdatere spesifikasjoner eller ytelsesinformasjon.  
v\_1/2021

